

PAB 550



La PAB 550 est conçue pour compacter des balles pesant jusqu'à 550 kg. Cette machine se décline en diverses options (porte guillotine, manuel, automatique,) ce qui lui permet de s'adapter au mieux aux besoins et au budget des entreprises. Ce modèle est parfaitement adapté aux entreprises ayant plus de 70 To de déchets par année à compacter ou disposant de cartons ou plastique de grande taille.

Afin de s'adapter à tous types de déchets, une version Haute Densité (HD) disposant d'un vérin à course longue a été développée. Cette dernière sera parfaitement adaptée pour des déchets plastiques tels que le PET, des barils en acier, textiles, etc.

CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------------|---------------|
| Hauteur | 3217 mm |
| Largeur | 2115 mm |
| Profondeur | 1200 mm |
| Poids | 1650 kgs |
| Hauteur de transport | 2.500 m |
| Alimentation | 380 - 400 V |
| Moteur | 5.5 kW 16 Amp |
| Force de compactage | Max 50 t |
| Niveau sonore | 65 dB |

DIMENSION DE LA BALLE

| | |
|---------------------|---------|
| Hauteur | 1200 mm |
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 769 mm |
| Poids | 550 kgs |
| Cycle de compactage | 40 sec. |

OUVERTURE DE CHARGEMENT

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 880 mm |
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 769 mm |

AVANTAGES DE LA 550 :

- Éjection automatique de la balle
- Crochets de rétention pour atténuer le retour de forme
- Balles attachées par 5 fils pour assurer une bonne tenue
- Produit des balles de dimensions export

OPTIONS ÉVENTUELLES :

- Porte Guillotine
- Cycle automatique de compactage avec voyant « Balle Prête »